

DELTA GREEN®


CE


Duwloopkatten / Push trolleys











Eigenschappen

- Eenvoudige toch robuuste loopkatten.
- Geschikt voor alle I- en H-balken. Verstelbar op elke balkbreedte d.m.v. aanpassen van vulringen.
- Robuuste loopwielen met flens en conisch loopvlak.
- Zijflensen voorzien van afbreuk beveiligingsbeugels.

Features

- Simple, yet robust plain trolleys.
- Suitable for all I- and H-beams. Customizable to any beam width by adjusting the amount of washers.
- Flanged wheels with fine machined conical race.
- With anti-drop safety bars.

Bestelwijze / How to order

DC.0.026 0000000

Capaciteit / Capacity (in kg)

Specificaties / Specifications


WLL (ton)	0.5	1	2	3	5	10	20
Test load / Test load (ton)	0.625	1.25	2.5	3.75	6.25	12.5	25
Balkbreedte / Beam width (mm)	64-140	64-140	76-165	76-305	88-305	125-305	136-305
Min radius / Min radius (m)	0.6	0.8	1.1	1.4	1	1.3	4.7
Netto gewicht / Net weight (kg)	7	12	20.5	36.8	56	91.9	230.8


Afmetingen / Dimensions (mm)


Model (WLL)	A	B	C	D	E	F	G	H
0.5	230	212	198	24	28	≈3	113	38
1	254	255	231	30	25	≈3	128	50
2	294	302	280	36	27	≈3	152	60
3	446	344	340	45	32	≈3	186	75
5	468	378	395	60	34	≈5	224	95
10	505	455	490	82	36	≈5	275	120
20	549	642	622	110	54	≈5	314	150


Chariots manuals / Laufkatzen mit Handfahrwerk











Caractéristiques

- Chariots simples mais robustes.
- Convient à toutes les poutres I et H. Réglable sur chaque largeur des poutres grâce à l'ajustement des anneaux de remplissage.
- Roues à boudin robustes avec boudin et bande de roulement conique.
- Brides latérales munies de barres de sécurité contre la rupture.

Eigenschaften

- Einfache aber robuste Fahrwerke.
- Geeignet für alle I- und H-Träger. Einstellbar auf jede Trägerbreite durch anpassen der Unterlegscheiben.
- Laufräder mit fein bearbeiteten kegelförmigen Laufflächen.
- Mit Sicherheitsbügeln.

How to order

DC.0.026 0000000

Capacité / Kapazität (in kg)

Spécifications / Spezifikationen

WLL (ton)	0.5	1	2	3	5	10	20
Charge de test / Testbelastung (kN)	0.625	1.25	2.5	3.75	6.25	12.5	25
Largeur de poutre / Trägerbreite (mm)	64-140	64-140	76-165	76-305	88-305	125-305	136-305
Rayon min / Min Radius (m)	0.6	0.8	1.1	1.4	1	1.3	4.7
Poids net / Netto Gewicht (kg)	7	12	20.5	36.8	56	91.9	230.8

Dimensions / Abmessungen (mm)

Modèle / Modell (WLL)	A	B	C	D	E	F	G	H
0.5	230	212	198	24	28	≈ 3	113	38
1	254	255	231	30	25	≈ 3	128	50
2	294	302	280	36	27	≈ 3	152	60
3	446	344	340	45	32	≈ 3	186	75
5	468	378	395	60	34	≈ 5	224	95
10	505	455	490	82	36	≈ 5	275	120
20	549	642	622	110	54	≈ 5	314	150