KITO

# Ketjusähkönostin

## EQ Malli

0,125-1 t

**New:**
**Increased productivity up to 15% !**






## Näppärä koko

Pieni ja tehokas




> Taajuusmuuttaja vakiona
- Tarkka ja pehmeä kuorman siirto
- Säädettävä nopeus

> Silmukkaripustus

> Korkea tuottavuus 130% nopeus kun kuorma on alle 30% WLL

> Sähkömagneettinen jarru
Pitkäikäinen ja huoltovapaa

> Moottorin lämpösuoja estää moottorin ylikuumenemiselta

> Ylikuormasuoja

> Nikkelipäällysteinen ketju kulutusta kestävä,pitkäikäinen



www.kito.net

KITO HOISTS
Always on the safe side




## Vakiovarustus:

- Taajuusmuuttaja
- 380 - 460 V / 3 vaihe
- ylikuormasuoja taajuusmuuttajan kautta
- Käyttötuntilaskuri
- Ylä-ja alarajakytkin
- Moottorijarru
- Nikkelipäällysteinen ketju DAT (G80) Norm EN 818-7
- Muovinen ketjupussi
- Ergonominen painikeohjain
- Käyttöjännite 24 V DC
- Alumiini valurunko
  pieni,kevyt ja tyylikäs
- Korkea luokitus FEM 3m /ISO M6 500 Kg

## Lisävarusteet:

- Käsi-ja ketjusiirtovaunu
- Moottorisiirtovaunu (taajuusmuuttaja käyttö – 2-nop.)



## Tekniset tiedot:

| Malli | Kuorma, kg | Runko | Nostokorkeus, m | Nostomoottori | | Nostonopeus m / min | | | Ketjukoko mm | Ketjuluku | Luokitus, FEM | Paino, kg | Rakennekorkeus, mm | Kokopituus, mm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Teho, kW | Luokka, % ED | Nopea ( kevyt kuorma), 0-30 % | Nopea 30-100 % WLL | Hidas | | | | | | |
| EQ001IS | 125 | C | 3 | 0,5 | 40 / 20 | 22,1 | 17,0 | 2,8 | 5,6 x 15,7 | 1 | 3m | 30 | 395 | 417 |
| EQ003IS | 250 | C | 3 | 0,5 | 40 / 20 | 13,0 | 10,0 | 1,7 | 5,6 x 15,7 | 1 | 3m | 30 | 395 | 417 |
| EQ005IS | 500 | C | 3 | 0,75 | 40 / 20 | 9,9 | 7,6 | 1,3 | 5,6 x 15,7 | 1 | 3m | 32 | 410 | 417 |
| EQ010IS | 1000 | D | 3 | 1,5 | 40 / 20 | 9,2 | 7,1 | 1,2 | 7,1 x 19,1 | 1 | 2m | 42 | 465 | 433 |

## Tekniset tiedot moottorisiirrolla:

| Malli | Siirtomoottori | | Siirtonopeus* (m/min) | | | Palkkileveys B (mm) | | Min. kurvisäde (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Teho (kW) | Luokka (%ED) | | 50Hz | | Vakio | Optio | |
| | | | | Nopea | Hidas | | | |
| EQM1001IS-IS | 0,4 | 27/13 | Standard | 24 | 4 | 58 to 163 | 164 to 305 | 800 |
| EQM1003IS-IS | | | | | | | | |
| EQM1005IS-IS | | | | | | | | |
| EQM1010IS-IS | | | | | | | | |

*säädettävä siirtonopeus 24 /2,4

sareskoski

**S. SARESKOSKI OY**, Konalantie 47 B, 00390 Helsinki
Puh. 010 239 7500 | myynti@sareskoski.com | **www.sareskoski.com**