

**143 IRTOKIVIÄ**

**Merkin käyttö**

Merkkiä käytetään varoittamaan tiellä tilapäisesti olevista irtokivistä. Merkkiä ei yleensä käytetä soratiellä.

Merkkiä voidaan käyttää, kun uudella öljysoratiellä on massanlisäyksen jälkeen vielä irtokiviä. Merkkiä voidaan käyttää myös, kun pientareelta saat-  
taa piennartäytön yhteydessä kulkeutua irtosoraa ajoradalle. Päällystetyllä tiellä merkkiä käytetään, kun tiellä on esimerkiksi soranajon tai muun vastaavan syyn johdosta irtokiviä ja niistä saattaa aiheutua vaaraa.

Soratiellä merkkiä ei yleensä käytetä, ellei korjaustyön seurauksena tällaisella tien osalla esiinny tien muuhun kuntoon nähden poikkeuksellisen runsaasti irtonaista kiviainesta.

Merkkiä ei käytetä tietyömailla, jotka on merkitty merkillä 142 (tietyö).

**Mitat (mm)**
**a**

|          |      |
|----------|------|
| suuri    | 1350 |
| normaali | 900  |
| pieni    | 600  |

**Merkin sijoitus**

Merkki sijoitetaan 150 m - 250 m ennen vaarallista tienkohtaa. Varoitusalueen alussa olevan merkin yhteydessä käytetään lisäkilpeä 814 (vaikutusalueen pituus), jossa ilmoitetaan koko vaikutusalueen pituus.

Merkki toistetaan jokaisen yleisen tien, kadun tai kaavatien liittymän jälkeen, mikäli liittymien väli on yli 500 metriä. Toistomerkkien yhteydessä ilmoitetaan ajosuunnassa jäljellä olevan varoitusalueen pituus lisäkilvellä 814.

---

**Säädökset**

Merkillä varoitetaan tiellä tilapäisesti olevista irtokivistä. Merkkiä ei yleensä käytetä soratiellä. **(TLA 13 §)**