165 LIIKENNEVALOT



Mitat (mm): **a**

suuri	1350
normaali	900
pieni	600

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään, jos liikennevalot eivät ole riittävän etäältä kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan käyttää myös tiellä, jolla liikennevaloja on vain poikkeuksellisesti tai liikennevalot ovat ensimmäiset lähestyttäessä tieosuutta tai aluetta, jolla on useita liikennevaloja.

Taajamassa merkkiä käytetään yleensä vain yksittäisissä valo-ohjatuissa liittymissä tai liittymässä, joka ei ole riittävän etäältä kuljettajan havaittavissa.

Liikennevalot ovat riittävän etäältä havaittavissa, jos ne näkyvät seuraavilta, nopeusrajoituksesta riippuvilta etäisyyksiltä:

- 70 km/h 200 m
- 60 km/h 150 m
- 50 km/h 120 m

Merkin sijoitus

Merkki sijoitetaan riittävän etäälle liikennevaloista, jotta ajoneuvon kuljettaja ehtii varautua pysähtymään ennen liikennevaloihin pysähtynyttä jonoa. Yleensä merkki sijoitetaan 200 - 250 metrin etäisyydelle pääopastimesta.

Säädökset

Merkkiä käytetään, jos liikennevalot eivät ole muuten riittävän etäältä kuljettajan havaittavissa. Merkkiä voidaan käyttää myös tiellä, jolla liikennevaloja on vain poikkeuksellisesti tai liikennevalot ovat ensimmäiset lähestyttäessä tieosuutta tai aluetta, jolla on useita liikennevaloja. **(LMp 14 §)**