


331 KIELLETTY AJOSUUNTA

Yleistä

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty.

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitettulla tiellä tai tienkohdassa, jossa sallitaan liikenne vain yhteen suuntaan. Merkki voidaan näkyvyyden lisäämiseksi sivusuunnassa tehdä lieriömäiseksi. Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä.

Merkillä kielletään ajo vain sen tarkoittamassa suunnassa. Jos on tarpeen kieltää liikenne molemmissa ajosuunnissa, käytetään merkkiä 311 (ajoneuvolla ajo kielletty).

Merkkiä käytetään esimerkiksi kieltämään ajo väärään suuntaan erkanemisrampia pitkin moottoritielle. Poikkeuksellisesti voidaan ramppia risteävällä tiellä käyttää lisäksi merkkejä 332 (vasemmalle kääntyminen kielletty) ja 333 (oikealle kääntyminen kielletty), kun merkki 331 ei näy risteävälle tielle riittävän hyvin.

Mitat (mm):
c

suuri	900
normaali	640
pieni	400

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää kaksiajo-kaistaisilla teillä olevissa ns. "kalanpyrstöliittymissä" kieltämään ajo liikennesaarekkeen väärältä puolelta.

Merkillä voidaan käyttää myös, kun pysäköinti- tai terminaalialueen sisään- ja ulostulokohdat halutaan järjestää yksisuuntaisiksi.

Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 (liikenteen jakaja) yhteydessä. Molempien merkkien käyttö voi tulla kysymykseen kaksiajorataisella tiellä tai kadulla, jolla on leveä erotuskaista. Merkkien käytöstä on tarkemmin merkin 417 yhteydessä.

Merkin sijoitus

Merkki voidaan kiello- ja rajoitusmerkkien yleisestä sijoittamisohjeesta poiketen sijoittaa myös yksinomaan tien tai sen osan sulkevaan laitteeseen.

Väärään suuntaan ajamisen estämiseksi merkki sijoitetaan erkanemisrampille rampin risteävän tien päähän. Etenkin rombisille rampeille voidaan merkki sijoittaa lisäksi noin 50 metriä rampin risteävän tien päästä rampin molemmille puolille.

Säädökset

Merkin sivuuttaminen ajoneuvolla on kielletty. **(TLA 16 §)**

Merkkiä käytetään yksisuuntaiselle liikenteelle tarkoitettulla tiellä tai tienkohdassa, jossa sallitaan liikenne vain yhteen suuntaan. Merkki voidaan näkyvyyden lisäämiseksi sivusuunnassa tehdä lieriömäiseksi. Merkin yhteydessä ei käytetä lisäkilpeä. Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 yhteydessä. **(Lmp 19 §)**

tetä lisäkilpeä. Merkkiä ei yleensä käytetä merkin 417 yhteydessä. **(Lmp 19 §)**