341 AJONEUVON SUURIN SALLITTU LEVEYS

Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään, jos tiellä tai sen osalla joudutaan rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua leveyttä. Merkkiä käytetään tienkohdissa, joissa erikoiskuljetuksista ja erikoiskuljetusajoneuvoista annetun liikenneministeriön päätöksen (1715/92) 29 §:n mukaista enimmäisleveyden (4,0 metriä) mukaista kuljetusta ei voida turvallisesti kuljettaa. Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. Suurin luku, joka merkissä voi esiintyä, on 4,0 metriä.

Tienkohdista, joiden leveys turvavälit huomioon ottaen on yli 4,0 metriä, varoitetaan merkillä 121 (kapeneva tie) ja lisäkilvellä 821 (vapaa leveys).

Merkkiä voidaan tarvittaessa käyttää ennakkomerkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävällä tiellä) tai 815 (etäisyys kohteeseen).

Jos merkissä ilmoitettua leveämmille ajoneuvoille on järjestetty kiertotie, korvaa kiertotien viitoitus ennakkomerkin.

Merkkiä 341 voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633.

Merkin sijoitus

Merkki sijoitetaan välittömästi ennen kohdetta tai eräissä tapauksissa myös esteeseen esimerkiksi pysäköintilaitoksissa. Lisäksi sijoitetaan ennakkomerkki noin 300 metriä ennen kapeaa tienkohtaa, jos kohde tulee eteen yllättäen. Ennakkomerkki sijoitetaan myös viimeiseen liittymään, jossa on mahdollista valita vaihtoehtoinen reitti.

Merkin rajoitusarvon määrittäminen on esitetty kohdassa 2L - 4 .

Säädökset

Leveyttä mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. **(TLA 16 §)**

Merkkiä käytetään, mikäli tiellä tai sen osalla joudutaan rajoittamaan ajoneuvon suurinta sallittua leveyttä. **(LMp 19 §)**