

344 AJONEUVON SUURIN SALLITTU MASSA


Mitat (mm):	c
suuri	900
normaali	640
pieni	400

Merkin käyttö

Merkkiä käytetään teillä, tienosilla, alueilla ja silloilla, joilla ajoneuvon suurin sallittu todellinen massa on tien tai sillan heikon kantavuuden takia pienempi kuin ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen (1257/92) mukaan tiellä yleisesti sallitaan. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon.

Merkkiä 344 voidaan käyttää myös ennakkomerkkinä varustettuna lisäkilvellä 811 (kohde risteävällä tiellä tai 815 (etäisyys kohteeseen). Ennakkomerkkiä käytetään merkin 341 (ajoneuvon suurin sallittu leveys) yhteydessä esitettyjä periaatteita noudattaen. Jos rajoituksia on enemmän kuin kaksi (esimerkiksi ajoneuvon todellinen massarajoitus sekä telille ja akselille kohdistuvat massarajoitukset), ilmoitetaan painorajoitetuista sillasta edellisessä yleisen tien liittymässä olevala tiedotustaululla.

Merkkiä 344 voidaan käyttää ennakkomerkkinä myös opastusmerkeissä 611 - 616 ja 631 - 633. Painorajoitettujen siltojen yhteydessä on yleensä tarpeen osoittaa kiertotie. Kiertotien merkitsemisestä on esimerkkejä ohjeessa "Liikenne tietyömailla" TIEL 2272000.

Kelirikosta aiheutuvat painorajoitukset asetetaan vain niille tienosille ja niin pitkäksi ajaksi kuin ne todella ovat tarpeen. Tarvittaessa rajoitukset voidaan välillä poistaa esimerkiksi pakkaskauden johdosta.



"Painorajoitettu silta"

Säädökset

Luku merkissä 344 osoittaa ajoneuvon suurimman sallitun todellisen massan. Massaa mitattaessa otetaan myös kuorma huomioon. (TLA 16 §)