

416 PAKOLLINEN KIERTOSUUNTA

Yleistä

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvon on kierrettävä liikenneympyrä tai risteyksessä oleva koroke tai muu este vastapäivään. Polkupyöräilijä, mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkillä 422 - 427 on muuta osoitettu.

Merkin käyttö

Liikenneympyrässä merkkiä käytetään ainoastaan merkkien 231 (väistämisvelvollisuus risteyksessä) ja 232 (pakollinen pysäyttäminen) yhteydessä.

Liikenneympyrän kiertosaarekkeessa voidaan taustamerkinä käyttää liikenneympyrässä noudatettavaa ajosuuntaa osoittavaa merkkiä 411 (pakollinen ajosuunta). Pienissä liikenneympyröissä (kiertosaarekkeen halkaisija $d < 12$ metriä) merkin 411 sijasta voidaan käyttää merkkiä 417 (liikenteenjakaja). Merkkien 411 ja 417 käyttö liikenneympyrässä ei ole välttämätöntä, jos liikenneympyrä on selvästi havaittavissa. Havaittavuutta voidaan parantaa esimerkiksi rakentamalla ympyrän keskusta riittävän korkeaksi.

Säädökset

Merkillä osoitetaan, että ajoneuvon on kierrettävä liikenneympyrä, risteyksessä oleva koroke tai muu este vastapäivään. Polkupyöräilijä, mopoilija, moottorikelkkailija ja ratsastaja saa kuitenkin poiketa merkillä osoitetusta määräyksestä, jos merkillä 422 - 427 on muuta osoitettu. **(TLA 18 §)**

Erityisistä syistä voidaan merkkien 411 - 418, 511, 520, 521 ja 521 a - 521 c pylväisiin kiinnittää laite, jossa on heijastavia

Mitat (mm): a

suuri	-
normaali	640
pieni	400

Liikenneympyrästä voidaan varoittaa merkillä 166 (liikenneympyrä) merkin käytöstä annettujen ohjeiden mukaisesti.

Tarkemmat ohjeet liikenneympyröiden suunnittelusta on julkaisussa "Tasoliittymät" TIEH 2100001-01.

Merkin sijoitus

Merkki sijoitetaan ajoradan oikealle puolelle ennen risteystä. Useampikaistaisella tulotieellä merkki voidaan lisäksi sijoittaa ajoradan vasemmalle puolelle tai ajoradalla olevalle korokkeelle.

Liikenneympyrässä merkki 416 sijoitetaan samaan pylvääseen merkin 231 tai 232 alapuolelle.

Esimerkki liikenneympyrässä käytettävistä liikennemerkkeistä on sivulla 2F-8.

sinisiä ja valkoisia poikkijuovia. **(LMp 12 § 2 mom.)**

Merkki sijoitetaan ennen risteystä. Liikenneympyrässä merkkiä voidaan käyttää ainoastaan merkkien 231 ja 232 yhteydessä. Samaa pylvääseen sijoitettuna merkkiä käytetään merkin 231 tai 232 alapuolella. **(LMp 20 §)**