

551 YKSISUUNTAINEN TIE

Mitat (mm): a x b

suuri	-
normaali	800 x 300
pieni	550 x 200

Merkin käyttö

Yksisuuntainen tie merkitään merkillä 551 ja tien toiseen päähän sijoitettavalla merkillä 351 (kielletty ajosuunta).

Yksisuuntaisella tiellä olevaa vastakkaisen ajosuunnan ajokieltoa voidaan tehostaa, jos merkki 351 (kielletty ajosuunta) näkyy huonosti risteävälle tielle. Tehostamiseen käytetään ensisijaisesti merkkejä 411 - 415 (pakollinen ajosuunta). Myös merkkejä 332 (vasemmalle kääntyminen kielletty) ja 333 (oikealle kääntyminen kielletty) voidaan käyttää.

Eri liikennesuuntia varten varatut ajoradat merkitään yleensä yksisuuntaisiksi, jos ajoradat on erotettu toisistaan poikkeuksellisen leveillä saarekkeilla (yli 20 metriä). Sivulla 2F - 8 on esimerkkikuvia eri levyisten saarekkeiden merkitsemisestä. Ajoradat merkitään yksisuuntaisiksi myös, jos ajoratojen keskinäisen korkeusaseman tai näkemien vuoksi on epäselvää kuuluvatko ajoradat samaan tiehen. Merkin käyttö johtaa siihen, että pysäyttäminen ja pysäköinti ajoratojen erotuskaistan puoleisella reunalla on sallittua, ellei sitä erikseen kiellä.

Merkin sijoitus

Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti yksisuuntaisen tien alkuun ja sen varrelle kaikkiin liittymiin. Merkki ei saa poiketa enempää kuin 30° tien suunnasta. Merkki voidaan kiinnittää rakennuksen seinään tai erilliseen pylvääseen.

Säädökset

Merkillä osoitetaan tie, jolla on yksisuuntainen ajoneuvoliikenne. Merkki sijoitetaan tien suuntaisesti. **(TLA 19 §)**

Merkki ei saa poiketa enempää kuin 30° tien suunnasta. Merkki voidaan kiinnittää rakennuksen seinään tai erilliseen pylvääseen. **(LMP 21 §)**