811 KOHDE RISTEÄVÄLLÄ TIELLÄ

812 ja 813 KOHDE NUOLEN SUUNNASSA



811



812



813

Mitat (mm):	a x b 811	a x b 812 - 813
suuri	-	-
normaali	600 x 320	600 x 250
pieni	400 x 320	400 x 250

Opastusmerkin yhteydessä lisäkilpi mitoitetaan päämerkin levyiseksi.

Yleistä

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkin kohde on risteävällä tiellä tai vaikutusalue ulottuu sille.

Lisäkilven käyttö

Lisäkilpeä 811 käytetään ennen risteystä ja lisäkilpeä 812 risteyksessä. Lisäkilpeä 813 käytetään lisäkilven 812 sijasta, kun halutaan osoittaa lisäksi etäisyys kohteeseen.

Lisäkilpeä 811 käytetään varoitusmerkin lisäkilpenä, kun kääntyvien ajoneuvojen on tarpeen alentaa nopeutta tavallista enemmän vaaran välttämiseksi ja etäisyys risteyksestä risteävällä tiellä olevaan vaarapaikkaan on niin lyhyt, että varoitusmerkkiä ei voida asettaa risteävälle tielle.

Jos on tarpeen osoittaa eritasoliittymän rampilla oleva tietyö tai muu kohde, nuolen kärkiosa voi osoittaa 45° kulmassa yläviistoon.

Lisäkilpiä 811 ja 812 voidaan käyttää muun muassa tienkäyttäjien palvelukohteiden viitoituksessa. Lisäkilpeen 811 voidaan lisätä etäisyyksiä osoittavia lukuja.



Kohde risteävällä tiellä -merkin nuolen kärkiosa voi tarvittaessa osoittaa 45° kulmassa yläviistoon.

Säädökset

Lisäkilvellä osoitetaan, että liikennemerkin kohde on risteävällä tiellä tai vaikutusalue ulottuu sille. Lisäkilpeä 811 käytetään ennen risteystä ja lisäkilpeä 812 risteyksessä. Lisäkilpeä 813 käytetään lisäkilven 812 sijasta, kun halutaan osoittaa lisäksi etäisyys kohteeseen. Lisäkilpeen 811 voidaan lisätä etäisyyksiä osoittavia lukuja. **(LMp 24 §)**